
# Placa de desenvolvimento PCBA Amlogic T972 Android 9.0 com entrada HDMI e tela 4K V-by-one para PSO / Casa inteligente / Quiosque / Máquina de venda automática / LCD

Especificações	
Modelo não.	Amlogic T972
CPU	Amlogic T972 (T962X2) Quad Core ARM Cortex A55 1,98 GHz
GPU	Penta Core ARM Mail-450
BATER	DDR4 2GB/4GB (opcional)
ROM	eMMC de 16 GB (pode ser expandido para 128 GB via SD/USB)
os	Android 9.0
CODEC de vídeo e áudio	
CODEC de vídeo/imagem	-Amlogic Video Engine (AVE-10) com decodificadores de hardware dedicados de até 4Kx2K@75fps
	<ul><li>Decodificação de vídeo/imagem</li><li>VP9 Perfil 2-10 até 8Kx4K@24fps ou 4Kx2K@60fps</li></ul>
	-H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 8Kx4K@24fps ou 4Kx2K@60fps -Perfil AVS2-P2 até 4Kx2K@60fps
	-H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K@30fps -H.264 MVC até 1080P@60fps
	-MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496)
	-WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P@60fps
	-AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun Perfil até 1080P@60fps
	-MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-13818)
	-MPEG-1 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-11172)
	-RealVideo 09/08/10 até 1080P a 60fps -SuPortae a vários idiomas e vários formatos de legendas de vídeo
	- Decodificação de resolução ilimitada de pixels MJPEG e JPEG (ISO/IEC-10918)
	-Suporta efeitos de miniatura, escala, rotação e transição JPEG
	-Suporta formatos de arquivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso,
	*.mp4, *.rm e *.jpg
Codificação de	-VP9 Perfil 2-10 até 8Kx4K@24fps ou 4Kx2K@60fps
vídeo/imagem	-H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 8Kx4K@24fps ou 4Kx2K@60fps
	-Perfil AVS2-P2 até 4Kx2K@60fps
	-H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K@30fps
	-H.264 MVC até 1080P@60fps
	-MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496)
	-WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P@60fps
	-AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun Perfil até 1080P@60fps
	-MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-13818)
	-MPEG-1 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-11172)
	-RealVideo 09/08/10 até 1080P a 60fps
	<ul> <li>Suporte a vários idiomas e vários formatos de legendas de vídeo</li> <li>Decodificação de resolução ilimitada de pixels MJPEG e JPEG (ISO/IEC-10918)</li> </ul>
	-Suporta efeitos de miniatura, escala, rotação e transição IPEG
	-Suporta formatos de arquivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso,
CODEC de ( d'e	*.mp4, *.rm e *.jpg
CODEC de áudio e entrada/saída	Suporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby DTS Audio Opcional e programável com down-mixing 7.1/5.1
	VAD de baixa potência e caminho de loopback AEC interno
	3 portas TDM/PCM/I2S integradas com modo TDM/PCM de até 384kHz x32bits x 8ch ou
	96kHzx 32bits x 32ch e modo I2S de até 384kHz x 32bits x 8ch
	Entrada de voz PDM de microfone digital com CIC, LPF e HPF programáveis, suporta até
	8 DMICs
	Saída de áudio digital serial integrada SPDIF/IEC958
	2 canais de entrada analógica L/R e 2 canais de saída L/R Suporta saída simultânea de canal estéreo de áudio duplo com combinação de I2S PCM
	Suporta Salda sindicanea de canal estereo de addio duplo com combinação de 125 PCM Suporta EQ/DRC de áudio para alto-falante de áudio
Formato do docadificador	HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6,
romato do decodificador	IND MITEGI/2/4, IN. 200/INEVC, IND AVC/VC-1, KM/KMVD, XVIA/DIVX3/4/3/0,


RealVideo8/9/10


Formato de mídia Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE Formato de música Formato de foto HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF **Port** Entrada de áudio 1\*3.5mm fone de ouvido Saida de video 1 \* pino de linha dupla LVDS 40 pinos 2.0 mm, suporte para tela de 8 bits / 10 bits 1\*V-By-one, para escolha opcional Entrada de vídeo HDMI\*3 Saída de áudio 4 pinos 2,5 mm 10W8Ω@2 \*1 RJ45 10M/100M Porta de rede 2.4G WIFI BT (opção WiFi de banda dupla 2.4G / 5G) Slot PCIE(4)x1 Porta USB 2.0 USB OTG \* 1 (pode ser HOST) **HOSPEDEIRO USB\*4** Interface de luz de fundo \*2, 6 pinos 2,0 mm Interface infravermelha \*1, 7 pinos 2,0 mm, com luz indicadora LED (verde e vermelho) Portas seriais\*4 Portas de expansão Slot para cartão TF \*1 Slot para cartão SIM \*1 **Poder** Fonte de energia STB, 5VSB, 5V, 12V, 12 pinos 2,00 mm 12 V / 4 pinos 2,54 mm, plugue 12 V / 2,5 CC


#### ONENUTS




# 









Amlogic T972 é um processador de aplicativos avançado projetado para aplicações de TV UHD em todo o mundo. Ele integra um poderoso subsistema de CPU/GPU, um pipeline de processamento de imagem HDR de primeira classe, um mecanismo CODEC de vídeo 8K/4K seguro com todos os principais periféricos para formar o melhor chip de TV inteligente com boa relação custo-benefício. A CPU principal do sistema é uma CPU ARM Cortex-A55 quad-core com cache L3 compartilhado para melhorar o desempenho do sistema. Além disso, a CPU Cortex-A55 inclui o coprocessador NEON SIMD para melhorar a capacidade de processamento de mídia de software. O subsistema gráfico consiste em dois mecanismos gráficos e um pipeline flexível de saída de vídeo/gráfico. A GPU ARM Mali-G31 MP2 lida com todos os programas gráficos OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 e OpenCL 2.0, enquanto o processador gráfico 2.5D lida com operações adicionais de escala, alfa, rotação e conversão de espaço de cores. Juntas, a CPU e a GPU lidam com todas as tarefas relacionadas ao sistema operacional, rede, interface do usuário e jogos. Amlogic Video Engine (AVE-10) é um subsistema que usa decodificadores e codificadores de vídeo de hardware dedicados para descarregar as CPUs Cortex-A55 de todo o processamento de CODEC de vídeo. O AVE-10 é capaz de decodificar vídeo com resolução 4K2K dentro do Trusted Video Path (TVP) para aplicativos DRM seguros. Suporta todos os principais formatos de vídeo, incluindo MVC, MPEG-1/2/4, VC-1/WMV, AVS, AVS2, RealVideo, MJPEG, H.264, H265-10, VP9-10 e também JPEG. O pipeline de saída de vídeo/gráficos inclui processamento HDR10, HDR10, HLG e Technicolor Prime HDR, processamento BT.2020/BT.2100, desentrelaçamento compensado e adaptativo de movimento, superescalar programável flexível, escurecimento local e muitos filtros de aprimoramento de imagem. antes de passar a imagem aprimorada para as portas de saída de vídeo.

A interface LVDS de 8 pistas V-por-um e de canal duplo está disponível para painel de TV UHD/FHD e interface P2P de 12 pistas com módulo de controle de tempo flexível interno Opcional para painéis UHD sem TCON, incluindo CEDS, CHPI, CMPI e iSP.

Estão disponíveis 3 portas de receptor HDMI 2.1 e dois conjuntos de portas de entrada analógica composta CVBS. As portas HDMI suportam HDCP 1.4/2.2 e podem receber vídeo HDR de até 4K2K. Amlogic T972 integra os demoduladores ATV que suportam totalmente os padrões mundiais de TV analógica, incluindo NTSC, PAL e SECAM. Os fluxos de transmissão DTV podem ser recebidos pelo demodulador DTMB interno ou pela interface de transporte stream (TS). Os três demux integrados podem processar os fluxos de TV da interface de entrada do fluxo de transporte serial, que pode se conectar ao sintonizador/demodulador externo. DVB Common Descrambler 1.0 é suportado além dos formatos de criptografia de streaming DES, Triple DES (TDES/3DES) e AES. Um controlador ISO7816 integrado está incluído para interface com cartão inteligente externo.

Amlogic T972 é otimizado para aplicações de voz em campo distante de baixa potência. A poderosa CPU principal pode habilitar front-end de áudio de última geração e algoritmos de wake word. Ele também possui módulo integrado de detecção de atividade de voz (VAD) para operações de energia ultrabaixa durante o modo de espera do sistema e interface MIC totalmente digital, incluindo PDM, TDM e I2S de até 8 canais disponíveis.

Amlogic T972 SoC integra interfaces avançadas de rede e periféricos, incluindo um MAC Ethernet 10/100/1000M com RGMII, Ethernet PHY 10/100M, porta USB 2.0 de alta velocidade, controlador SDIO 3.0, controlador eMMC 5.0, controlador SLC NAND e vários SDIO Controladores de cartão /SD, UART, I2C, PWMs SPI de alta velocidade e um IR blaster integrado. A malha de comutação flexível e programável baseada em QoS e o controlador de memória unem todos os núcleos de processamento e periféricos e se conectam ao barramento de memória DRAM.

O ambiente de desenvolvimento padrão utilizando a cadeia de ferramentas SecureOS, Linux e GNU/GCC Android é suportado. Entre em contato com seu representante de vendas AMLOGIC para obter mais informações.

#### Subsistema de CPU

CPU ARM Cortex-A55 de quatro núcleos

Arquitetura ARMv8.2 com extensões Neon

Cache L3 do sistema unificado

Sistema de segurança avançado TrustZone

Otimização de tráfego baseada em aplicativos usando malhas de comutação internas baseadas em OoS

Suporte ao depurador CoreSight

#### Unidade de processamento gráfico 3D

GPU ARM Mali-G31 MP2

Warps de 4 larguras, tubo de textura duplo, 2 mecanismos de execução de 4 larguras (EE)

Processamento multi-core simultâneo

Suporte para OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 e OpenCL 2.0

#### Processador Gráfico 2.5D

Motor bitblt rápido com entradas duplas e saída única

Operações raster programáveis (ROP)

Filtro de escala polifásico programável

Suporta vários formatos de vídeo 4:2:0, 4:2:2 e 4:4:4 e vários formatos de pixel (camada gráfica de 8/16/24/32 bits)

Conversão rápida de espaço de cores

Filtro anti-cintilação avançado

## Motor criptográfico

Cifra de bloco AES com chaves de 128/256 bits, tamanho de bloco padrão de 16 bytes e modos de streaming ECB, CBC e CTR

Cifra de bloco DES/3DES com modos ECB e CBC suportando chave de 64 bits para DES e chave de 192 bits para 3DES

Operação de chave de hardware e DVB-CSA para criptografia de fluxo de transporte Gerador de números aleatórios verdadeiros (TRNG) de hardware integrado e mecanismo SHA-1/SHA-2

#### CODEC de vídeo/imagem

Amlogic Video Engine (AVE-10) com decodificadores de hardware dedicados de até 4Kx2K@75fps Decodificação de vídeo/imagem

Perfil VP9 2-10 até 8Kx4K@24fps ou 4Kx2K@60fps

H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 8Kx4K@24fps ou 4Kx2K@60fps

Perfil AVS2-P2 até 4Kx2K@60fps

H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K@30fps

H.264 MVC até 1080P a 60fps

MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496)

WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P a 60fps

AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun Perfil até 1080P@60fps

MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-13818)

MPEG-1 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-11172)

RealVideo 09/08/10 até 1080P a 60fps

Suporte para vídeo com legendas em vários idiomas e formatos

Decodificação de resolução ilimitada de pixels MIPEG e JPEG (ISO/IEC-10918)

Suporta efeitos de miniatura, escala, rotação e transição JPEG

Suporta formatos de arquivo \*.mkv,\*.wmv,\*.mpg, \*.mpeg, \*.dat, \*.avi, \*.mov, \*.iso, \*.mp4, \*.rm e \*.jpg

#### Mecanismo de imagem Amlogic TruLife avançado de 9ª geração

Suporta HDR10/10, HLG, Technicolor Prime HDR

Redução de ruído compensada por movimento e redução de ruído digital 3D para ruído aleatório Ruído de bloqueio, ruído de mosquito, ruído espacial, redução de ruído de contorno

Desentrelaçamento compensado e adaptativo de movimento

Interpolação de borda com proteção e processamento de baixo ângulo

Suspensão 3:2/2:2 e detecção e processamento de Vídeo em Filme (VOF)

Nitidez inteligente com tecnologia SuperScaler, incluindo descontorno, dering, LTI, CTI, dejaggy, peaking

Contraste local e contraste não linear dinâmico para aprimoramento de detalhes

LUTs 3D com nós 17x17x17 fornecem 4.913 pontos de controle diferentes, que são competentes para combinar exibições calibradas com um espaço de cores de destino

Gerenciamento de cores baseado em espaço de cores HSL de alta precisão com proteção de baixa saturação, ajuste independente de luma/matiz/saturação para obter extensão de azul/verde, correção de tom fresco e gama mais ampla para vídeo

Mixer de vídeo: 2 planos de vídeo e 2 planos gráficos

Remapeamento HDR independente de vídeo e camada gráfica

Controle de escurecimento local para retroiluminação com alto brilho

#### Saída do painel LCD

Saída V-By-One de 8 pistas com 1, 2, 4 regiões suportadas, resolução de até 4Kx2K 60Hz Saída LVDS de canal duplo com suporte para resolução de até 1920x1080 60Hz

Saída mini-LVDS integrada (1 porta 6 pares)/(2 portas 3 pares) com controlador de temporização HD/FHD programável Opcional com resolução de até 1920x1080Hz

Saída CEDS/CHPI/CMPI/iSP de 12 pistas com controlador de temporização UHD programável Opcional para painel UHD sem TCON, resolução de até 4Kx2K 60Hz

Três tabelas Gamma independentes para ajuste do painel LCD

Lógica de pontilhamento para mapeamento para diferentes profundidades de cores do painel LCD

#### Interface de entrada/saída de vídeo

3x portas de receptor HDMI 2.1 com entrada de resolução máxima Dynamic HDR, ARC, HDCP 1.4 /2.2, 4Kx2K @ 60

2 entradas de definição padrão CVBS 480i/576i

Suporta saída bypass CVBS (PAL/NTSC)

Entrada de câmera paralela ITU 601/656 com suporte para RGB565 de 8 bits, CCIR656, CCIR601, YUV422, YCbCr422

#### CODEC de áudio e entrada/saída

Suporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby DTS Audio Opcional e programável com downmixing 7.1/5.1

VAD de baixa potência e caminho de loopback AEC interno

3 portas TDM/PCM/I2S integradas com modo TDM/PCM de até 384kHz x32bits x 8ch ou 96kHzx 32bits x 32ch e modo I2S de até 384kHz x 32bits x 8ch

Entrada de voz PDM de microfone digital com CIC, LPF e HPF programáveis, suporta até 8 DMICs Saída de áudio digital serial integrada SPDIF/IEC958

2 canais de entrada analógica L/R e 2 canais de saída L/R

Suporta saída simultânea de canal estéreo de áudio duplo com combinação de I2S PCM Suporta EQ/DRC de áudio para alto-falante de áudio

#### Demodulador de TV

Demoduladores ATV compatíveis com os padrões NTSC, NTSC-J, PAL-BG, PAL-DK1, PAL-I, PAL-DK, PAL-M, PAL-N, SE-CAM-DK2, SECAM-DK3, SECAM-L

Padrão mundial de áudio de TV analógica: BTSC, A2, EIA-J e NICAM

Suporta Teletexto, Close Caption, V-chip

Demoduladores DTMB/DVB-C/DTV

O demodulador VIF integrado suporta interface de baixo IF do módulo sintonizador

#### Interface de transmissão DTV

Interface de entrada 3x Transport stream (TS) com processador demux integrado para conexão com sintonizador/demodulador de TV digital externo

Interfaces PWM, I2C e SPI integradas para controlar sintonizador e demodulador Controlador de cartão inteligente ISO 7816 integrado

#### Interface de memória e armazenamento

Interface de memória DRAM de 32 bits com classificação dupla e espaço de endereço total máximo de 4 GB

 $\begin{tabular}{l} Compatível com padrão JEDEC DDR3-2133 /DDR3L-2133 /DDR4-2666 /LPDDR3-2133 /DDR4-3200SDRAM \end{tabular} \label{table_decompativel}$ 

Cartão SDSC/SDHC/SDXC e interface SDIO com largura de barramento de dados de 1 e 4 bits, suportando especificações da versão 2.x/3.x/4.x, modos DS/HS até UHS-I SDR104

Interface de memória eMMC com largura de barramento de dados de 1/4/8 bits, suportando totalmente a versão 5.0 HS400 das especificações

Controlador SLC NAND Flash

Memória OTP de 4K bits integrada para armazenamento seguro de chaves

#### Interface de rede

IEEE 802.3 10/100/1000M Ethernet MAC com interface RGMII Interface Ethernet PHY 10/100M Suporte WiFi/IEEE802.11 via USB ou SDIO Suporte Bluetooth via USB ou UART Interface de rede otimizada para tráfego misto de WIFI e BT

#### Controladores e interfaces de E/S integrados

E/S USB tripla USB 2.0 de alta velocidade, dois hosts USB e um USB OTG Múltiplas interfaces UARTs, I2Cs e PWMs SPI Circuito de entrada de controle remoto programável e saída IR-blaster ADC SAR de 10 bits integrado com 4 canais de entrada IOs de uso geral com pull up e pull down integrados Sistema, Periféricos e Diversos. Interfaces Temporizadores, contadores e controladores DMA integrados de uso geral Entrada de cristal de 24 MHz Interface de depuração incorporada usando ICE/JTAG

## Gerenciamento de energia

Vários domínios de energia internos controlados por software Vários modos de suspensão para CPU, sistema, DRAM, etc. Vários PLLs internos para ajustar as frequências operacionais Design de E/S multitensão para 1,8 V e 3,3 V

# Segurança

Ambiente de execução confiável baseado em zona confiável (TEE)

Inicialização segura, OTP de autoconfiguração de hardware criptografado, DRAM criptografada com verificador de integridade de memória, escada de chave de hardware e barramentos de controle interno e armazenamento

Entropia verdadeira separada segura/não segura RNG Controle de segurança de memória pré-região/ID e cerca elétrica Trusted Video Path (TVP) baseado em hardware e conteúdo seguro (precisa do software SecureOS) IO seguro e relógio seguro

#### **Pacote**

FCBGA, 19 mm x 19 mm, arremesso de bola de 0,65, compatível com RoHS

Transforme seus projetos com nossa placa de desenvolvimento PCBA, alimentada pelo avançado chipset Amlogic T972 e rodando na versátil plataforma Android 9.0. Com sua entrada HDMI e suporte para tela 4K V-by-one, esta placa foi projetada para desbloquear a inovação em uma ampla gama de aplicações, incluindo sistemas POS, dispositivos domésticos inteligentes, quiosques interativos, máquinas de venda automática e monitores LCD.

No coração de nossa placa de desenvolvimento PCBA está o poderoso chipset Amlogic T972, conhecido por seu desempenho, eficiência e recursos multimídia. Com processamento quad-core e desempenho avançado de GPU, este chipset oferece operação suave e reprodução contínua de conteúdo de alta definição, garantindo uma experiência de usuário superior em qualquer aplicação.

A inclusão do Android 9.0 em nossa placa de desenvolvimento PCBA fornece uma plataforma

familiar e flexível para desenvolvimento, permitindo que você aproveite uma ampla gama de ferramentas de software e bibliotecas para dar vida às suas ideias. Esteja você desenvolvendo aplicativos personalizados para sistemas POS, automação residencial inteligente, quiosques interativos ou sinalização digital, esta placa oferece a versatilidade e o desempenho que você precisa para ter sucesso.

Uma das principais características da nossa placa de desenvolvimento PCBA é a entrada HDMI, que permite fácil integração com dispositivos externos, como câmeras, sensores ou reprodutores multimídia. Esse recurso permite criar experiências interativas e dinâmicas para seus usuários, seja implementando reconhecimento facial para aplicações de segurança, integrando conteúdo multimídia para exibições publicitárias ou conectando dispositivos externos para coleta e análise de dados.

Além disso, o suporte de tela 4K V-by-one em nossa placa de desenvolvimento PCBA garante compatibilidade com uma ampla variedade de monitores LCD, permitindo que você forneça visuais impressionantes e conteúdo envolvente ao seu público. Esteja você criando displays de sinalização digital vibrantes, experiências de jogos imersivas ou telas sensíveis ao toque interativas, esta placa oferece a flexibilidade e o desempenho que você precisa para tornar sua visão uma realidade.

Nossa placa de desenvolvimento PCBA foi projetada tendo em mente a facilidade de uso e a flexibilidade, apresentando um formato compacto e opções de conectividade abrangentes para atender às suas necessidades específicas. Com suporte para interfaces Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, USB e GPIO, você pode conectar-se facilmente à sua rede e periféricos, permitindo uma integração perfeita à sua infraestrutura existente.

Em resumo, nossa placa de desenvolvimento PCBA Amlogic T972 Android 9.0 com entrada HDMI e suporte para tela 4K V-by-one é a solução perfeita para desbloquear a inovação em aplicações de POS, casa inteligente, quiosque, máquina de venda automática e LCD. Com seu chipset poderoso, plataforma flexível e opções abrangentes de conectividade, ele oferece tudo que você precisa para dar vida aos seus projetos e permanecer à frente no mercado competitivo atual.