

Amlogic S905X3 Android 開發板 SATA HDD/SSD 板

簡介

晶片 Amlogic S905X3 Android 開發板 SATA HDD/SSD 板
 處理器 Amlogic S905X3 64 位元 ARM® Cortex™ A55 CPU
 顯示器 G31™ MP2 GPU 晶片
 記憶體 DDR3 2GB/4GB
 儲存空間 32GB 或 16GB/64GB
 系統版本 9.0
 網路 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G
 藍牙 BT 晶片

功能特點

支援 Amlogic 晶片 (AVE) 硬體加速
 支援 4x1080P@60fps 硬體加速
 支援“硬”硬體加速
 支援 H.265 HEVC MP-10@L5.1 8Kx4K@24 fps
 支援 H.264 AVC HP@L5.1 4Kx2K@30fps
 支援 MPEG-4 ASP@L5 1080P@60fps (ISO-14496)
 支援 WMV/VC-1 SP/MP/AP 1080P@60fps
 支援 AVS-P16(AVS) /AVS-P2 1080P@60fps
 支援 MPEG-2 MP/HL 1080P@60fps (ISO-13818)
 支援 MPEG-1 MP/HL 1080P@60fps (ISO-11172)
 支援 RealVideo 8/9/10 1080P@60fps
 支援 MJPEG 及 JPEG 硬體加速 (ISO/IEC-10918)
 支援 H.264 硬體加速
 支援 *.mkv*.wmv*.mpg*.mpeg*.dat*.avi*.mov*.iso*.mp4*.rm *.jpg 格式
 支援 MP3/AAC/WMA/RM/FLAC/Ogg 格式 7.1/5.1 音訊
 支援 VAD
 支援 SPDIF/IEC958 及 PCM 音訊
 支援 3 通道 TDM/PCM/I2S 音訊 TDM/PCM 音訊 384kHz x 32bits x 16ch 或 96kHz x 32bits x 32ch
 支援 I2S 音訊 384kHz x 32bits x 16ch
 支援 CIC/LPF 及 HPF 音訊 PDM 音訊 8 通道 DMIC
 支援 DAC
 支援 PCM/I2SPCM 音訊

接口

1*HDMI HDMI 2.1 支援 HDMI CEC 及 HDR 8Kx4K@24 位元
 1*AV 480i/576i
 4*USB 2*USB 3.0
 2*USB 2.0
 1* 晶片
 1*RJ45 晶片
 10/100/1000M
 1*TF 2/4/8/16/32/64GB
 5V/2A
 SATA 3.5 吋 SSD/HDD


支援

支援 JPEG/BMP/GIF/PNG/TIF
 支援 2D 及 3D 硬體加速

NetflixFlixsterYoutube
HDDU

00









Amlogic S905X3 Android 11.0 SATA HDD/SSD

4K

Amlogic S905X3 Cortex-A55 ARM G31 MP2 GPU 4K HDR10 HLG

SATA HDD/SSD

SATA HDD/SSD

4K

4K HDR10 HLG

HDMI 2.1 USB 3.0 USB 2.0 Wi-Fi

9.0

Android 9.0 Pie Google Play

DTS

Amlogic S905X3 SATA HDD/SSD 4K Amlogic S905X3 Android