

Boîte de télévision etroid 9 Amlogic S922X Affichage numérique

Multifunctional intelligent industrial control board
Amlogic S922X / S905D3 / T972



V-By-One; Direct 4K Dot Screen; Android 9.0 Or Above
www.sztomato.com

Caractéristiques

Numéro de modèle.	Amlogic S922X TV Box Android
CPU	Processeur Amlogic S922X 64 bits quadricœur ARM® Cortex™ A73 et processeur double cœur ARM® Cortex™ A53
GPU	Processeur GPU ARM Mali™-G52 MP4
ROM	2 Go/4 Go LPDDR4
Stockage interne	16G B/ eMMC de 64 Go
Système d'exploitation	Android 9.0

CODEC vidéo et audio

CODEC vidéo/image	<p>Amlogic Video Engine (AVE) avec décodeurs et encodeurs matériels dédiés</p> <p>Décodeur vidéo HW UHD 4K H.265 75 ips 10 bits et encodeur 1080p H.265/H.264 60 ips à faible latence</p> <p>Prend en charge le décodeur multi-vidéo jusqu'à 4Kx2K @ 60fps 1x1080P @ 60fps</p> <p>Prend en charge plusieurs sessions de décodage vidéo « sécurisées » ainsi que le décodage et l'encodage Carte SIMultanés</p> <p>Décodage vidéo/image</p> <p>Profil VP9-2 jusqu'à 4Kx2K à 60 ips</p> <p>H.265 HEVC MP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps</p> <p>Profil AVS2-P2 jusqu'à 4Kx2K à 60 ips</p> <p>H.264 AVC HP@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@30fps</p> <p>H.264 MVC jusqu'à 1080P à 60 ips</p> <p>MPEG-4 ASP@L5 jusqu'à 1080P@60fps (ISO-14496)</p> <p>WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu'à 1080P à 60 ips</p> <p>Profil JiZhun AVS-P16(AVS) /AVS-P2 jusqu'à 1080P à 60 ips</p> <p>MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P à 60 ips (ISO-13818)</p> <p>MPEG-1 MP/HL jusqu'à 1080P à 60 ips (ISO-11172)</p> <p>RealVideo 8/9/10 jusqu'à 1080P @ 60fps</p> <p>Encodage vidéo H.265/H.264 jusqu'à 1080P @ 60fps avec une faible latence</p> <p>Prise en charge de plusieurs Réseau localgues et de plusieurs formats de sous-titres vidéo</p> <p>Décodage MJPEG et JPEG à résolution de pixels illimitée (ISO/IEC-10918)</p> <p>Prend en charge les effets de vignette JPEG, de mise à l'échelle, de rotation et de transition</p> <p>Prend en charge les formats de fichiers *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm et *.jpg</p> <p>Prend en charge les traitements Dolby VisionOptional, HDR10, HDR10, HLG et PRIME HDR</p>
Encodage vidéo/image	<p>Encodeur indépendant JPEG et H.265/H.264 avec performances/débit binaire configurables</p> <p>Codage d'image JPEG Codage vidéo H.265/H.264 jusqu'à 1080P @ 60fps avec une faible latence</p>
Sortie vidéo	<p>Transmetteur HDMI 2.1 intégré comprenant à la fois un contrôleur et un PHY avec CEC, Dynamic HDR et HDCP 2.2,</p> <p>Sortie de résolution maximale 4Kx2K à 60 C Sortie définition standard VBS 480i/576i</p> <p>Prend en charge tous les formats de sortie vidéo SD/HD/FHD standard : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p et 4Kx2K MIPI DSI à 4 voies interface,</p> <p>résolution jusqu'à 1920*1080 avec rotation et calibrage du panneau</p> <p>Prend en charge MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg et programmable avec mixage descendant 7.1/5.1</p> <p>Entrée/sortie audio numérique série intégrée SPDIF/IEC958 et entrée/sortie PCM 3 Ports TDM/PCM/I2S intégrés avec Mode TDM/PCM jusqu'à 84 kHz x 32 bits x 8 canaux ou 96 kHz x 32 bits x 32 canaux and Mode I2S jusqu'à 384 kHz x 32 bits x 8 canaux</p> <p>Entrée vocale PDM pour microphone numérique avec CIC, LPF et HPF programmables, prend en charge jusqu'à 8 DMIC</p> <p>DAC audio stéréo intégré</p> <p>Prend en charge la sortie simultanée de deux canaux audio stéréo avec une combinaison analogique PCM ou I2S PCM</p>
Format du décodeur	HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Format multimédia	Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
Format de musique	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE
Format des photos	HDJPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF

Port	
emplacement USB	USB2.0, Max480Mbps/USB3.0, Max5.1Gbps
SIM	MICRO-SIM
HDMI	HDMI 2.2/1 canal Lvds/1 canal EDP
LAN	Connexion Ethernet filaire RJ45 Prise en charge Ethernet 100/1000M
Wi-Fi/Bluetooth	AP6398S (Wi-FiBT) 2,4G5,8G
4G	Port PCIE
TF	microSD (maximum 128G)
Disque dur	Prise en charge SATA Max2 To (non inclus)
Pouvoir	
Source de courant	12V CC/3AΦ5,5*Φ2,5mm

Ce produit est la carte mère du système Android réseau, qui convient aux équipements de terminaux d'affichage intelligents, aux terminaux d'automatisation industrielle, à la vision/algorithme par ordinateur, à l'expérience 3D, aux équipements de jeu/divertissement, au calcul/stockage de reconnaissance faciale haute performance, à l'intelligence IA avec des exigences de performance élevées..Il peut être largement utilisé comme carte mère intelligente haut de gamme dans les domaines de la finance, de la publicité, de la sécurité, des transports, des transports publics et d'autres industries.

Ce produit adopte la dernière génération de puce AI s922x ultra-basse consommation de 12 nm d'Amlogic. Il s'agit d'un processeur d'application avancé, intégrant un processeur puissant, un sous-système GPU, un moteur de codec vidéo 4K sécurisé et un traitement d'image HDR de première classe. Le processeur du système principal S922x adopte une architecture grande et petite, qui intègre un cluster de processeurs cortex-a73 à quatre cœurs et un cluster cortex-a53 double cœur avec un cache secondaire unifié pour améliorer les performances du système. Chaque cœur de processeur comprend un coprocesseur SIMD néon distinct pour améliorer la capacité de traitement des supports logiciels. Ave-10 peut décoder des vidéos de résolution 4kx2k à une vitesse de 75 images/seconde et dispose d'un chemin vidéo de confiance (TVP) complet pour les applications de sécurité, prenant en charge des formats complets, notamment : MVC, MPEG-1/2/4, vc-1. /WMV, AVS, AVS , avs2 realvideo, flux MJPEG, images H.264, h265-10, VP9 et JPEG sans restrictions de taille. L'encodeur indépendant peut encoder au format JPEG ou h.265/h.264, jusqu'à 1080p, 75 images par seconde. Il prend en charge la sortie 4kx2k @ 60fp (3840 * 2160) de l'interface HDMI2.2 et l'écran point 4K de V par une seule interface. Il prend en charge HDCP 2.2, DAC audio stéréo, sortie CVBS, interface Mipi DSI à 4 canaux, interface d'E/S audio numérique multi TDM, PCM, I2S et SPDIF, entrée de microphone numérique (dmic) PDM à champ lointain à 8 canaux et caméra DVP. interface. Le produit est livré avec un module réseau sans fil 2x2 (prenant en charge la double fréquence 2,4G et 5,8G) 4.1, prenant en charge l'interface Ethernet Gigabit et la télécommande infrarouge, le fonctionnement du clavier et de la souris.

Points forts

- o Processeur Amlogic quadricœur ARM® Cortex™ A73 64 bits et processeur ARM® Cortex™ A53 double cœur
- o Processeur GPU ARM Mali-G52 MP4
- o Décodeur vidéo HW UHD 4KH.265 75 ips 10 bits et encodeur 1080p H.265/H.264 60fp à faible latence
- o Traitement vidéo Dolby Vision et HDR10, HDR10, HLG et PRIME HDR
- o Noyau Cortex-M4 intégré pour un traitement toujours actif

- o Sécurité basée sur TrustZone pour le streaming vidéo DRM
- o WIFI, BT, USB, SD, Ethernet, audio analogique
- o Processeur auxiliaire de gestion de l'alimentation

Amlogic S922X est un processeur d'application avancé conçu pour les décodeurs hybrides Android OTT/IPTV (STB) et les applications de boîtier multimédia haut de gamme. Il intègre un puissant processeur, un sous-système GPU, un moteur CODEC vidéo 4K sécurisé et un pipeline de traitement d'image HDR de premier ordre avec tous les principaux périphériques pour former l'AP multimédia hautes performances ultime.

Le processeur principal du système est basé sur Big. Petite architecture qui intègre un cluster de processeurs ARM Cortex-A73 quadricœur et un cluster Cortex-A53 double cœur avec cache L2 uni pour améliorer les performances du système. Chaque cœur de processeur comprend le coprocesseur NEON SIMD séparé pour améliorer la capacité de traitement des supports logiciels.

Le sous-système graphique se compose de deux moteurs graphiques et d'un pipeline de sortie vidéo/graphique flexible. Le GPU ARM Mali-G52 MP4 gère tous les programmes graphiques OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.0 et OpenCL 2.0, tandis que le processeur graphique 2.5D gère les opérations supplémentaires de mise à l'échelle, d'alpha, de rotation et de conversion de l'espace colorimétrique. Ensemble, le CPU et le GPU gèrent toutes les tâches liées au système d'exploitation, au réseau, à l'interface utilisateur et aux jeux. Le pipeline de sortie vidéo comprend le traitement Dolby Vision optionnel HDR10, HDR10, HLG et PRIME HDR, le traitement REC709/BT2020, le désentrelacement adaptatif aux mouvements, le scalaire programmable flexible et de nombreux filtres d'amélioration de l'image avant de transmettre l'image améliorée aux ports de sortie vidéo.

Amlogic Video Engine (AVE-10) décharge les processeurs Cortex-A53 de tout traitement de CODEC vidéo. Il comprend un décodeur et un encodeur vidéo matériel dédié. AVE-10 est capable de décoder des vidéos de résolution 4K x 2K à 75 images par seconde avec un chemin vidéo sécurisé (TVP) complet pour des applications sécurisées et prend en charge les formats complets, notamment MVC, MPEG-1/2/4, VC-1/WMV, AVS, AVS, AVS2 RealVideo, MJPEG. flux, H.264, H265-10, VP9 ainsi que des images JPEG avec limitation de taille. L'encodeur indépendant est capable d'encoder en JPEG ou H.265/H.264 jusqu'à 1080p à 60 ips.


Amlogic S922X intègre toutes les interfaces d'entrée/sortie audio/vidéo standard, y compris un émetteur HDMI2.1 avec 3D, prise en charge dynamique HDR, CEC et HDCP 2.2, DAC audio stéréo, une sortie CVBS, une interface MIPI DSI à 4 voies, plusieurs TDM, PCM, Interfaces d'entrée/sortie audio numérique I2S et SPDIF, entrées de microphone numérique PDM (DMIC) à champ lointain à 8 canaux et interface de caméra DVP.

L'Amlogic S922X intègre également un ensemble de blocs fonctionnels pour les flux de diffusion TV numérique. Les deux démultiplexeurs intégrés traitent les flux TV à partir de l'interface d'entrée du flux de transport série et parallèle, qui peut se connecter à un tuner/démodulateur externe.

Le processeur dispose de riches interfaces réseau et périphériques avancées, notamment un MAC Ethernet 10/100/1000 M avec RGMII, un PHY Ethernet 10/100 M, un port USB XHCI OTG 2.0, un port USB 3.0 et PCIe.







Transformez vos solutions d'affichage numérique avec notre TV Box Android 9 alimentée par le chipset Amlogic S922X. Voici pourquoi c'est le choix idéal pour les écrans d'affichage dynamique :

1. **Performances puissantes:** Équipé du chipset Amlogic S922X, notre boîtier TV offre des performances puissantes, garantissant une lecture fluide du contenu haute résolution et un fonctionnement transparent des applications de signalisation.
2. **Système d'exploitation Android 9:** Avec le dernier système d'exploitation Android 9, notre boîtier TV offre une stabilité, une sécurité et une compatibilité améliorées avec une large gamme de logiciels et d'applications de signalisation.
3. **Connectivité flexible:** Doté d'une variété d'options de connectivité, notamment HDMI, USB, Ethernet et Wi-Fi, notre boîtier TV offre une connectivité flexible pour s'adapter à différentes configurations d'affichage et exigences de mise en réseau.
4. **Sortie 4K Ultra HD:** Profitez d'expériences visuelles époustouflantes avec la prise en charge de la sortie en résolution 4K Ultra HD. Qu'il s'agisse d'afficher des vidéos, des images ou du contenu interactif, notre boîtier TV garantit des visuels nets et clairs qui captent l'attention.

5. **Gestion à distance:** Simplifiez la gestion du contenu et l'administration des appareils grâce à des capacités de gestion à distance. Mettez facilement à jour le contenu, planifiez des listes de lecture et surveillez l'état de l'appareil depuis n'importe où grâce à une connexion Internet.
6. **Prise en charge multi-affichage:** Notre boîtier TV prend en charge les configurations multi-écrans, vous permettant de créer des expériences d'affichage numérique immersives sur plusieurs écrans. Parfait pour les magasins de détail, les restaurants, les bureaux d'entreprise et plus encore.
7. **Image de marque personnalisable:** Adaptez vos écrans d'affichage numérique pour qu'ils correspondent à votre identité de marque avec des options de marque personnalisables. Ajoutez des logos, des couleurs de marque et des graphiques personnalisés pour créer des visuels cohérents et attrayants qui laissent une impression durable.
8. **Prise en charge de l'écran tactile interactif:** Transformez les écrans passifs en expériences interactives avec la prise en charge des écrans tactiles. Engagez les clients et les visiteurs avec du contenu interactif et des expériences numériques immersives.
9. **Conception économe en énergie:** Conçu dans un souci d'efficacité énergétique, notre boîtier TV consomme un minimum d'énergie tout en offrant des performances maximales. Réduisez les coûts énergétiques et l'impact environnemental sans compromettre la qualité de l'affichage.
10. **Installation facile:** Notre [TV box](#) est facile à installer et à configurer, ce qui le rend idéal pour les installations d'affichage numérique temporaires et permanentes. Connectez-le simplement à votre écran, configurez les paramètres et commencez à présenter votre contenu.

Élevez vos solutions d'affichage numérique avec notre [Boîtier TV Android 9](#) doté du chipset Amlogic S922X. Avec des performances puissantes, une connectivité flexible et des fonctionnalités avancées, c'est le choix idéal pour créer des affichages dynamiques et attrayants qui captivent le public.