

多功能智能工业控制板 Android TV, 多功能智能工业控制板 Android TV

Multifunctional intelligent industrial control board

Amlogic S922X / S905D3 / T972

V-By-One; Direct 4K Dot Screen; Android 9.0 Or Above
www.sztomato.com

主要技术参数	
处理器	Amlogic S922X 处理器 ARM® Cortex™ A73 核心 64 位 ARM® Cortex™ A53 核心
GPU	GPU ARM MaliTM-G52 MP4
内存	2GB/4GB LPDDR4
存储	16GB/64GB eMMC
操作系统	Android 9.0
CODEC 视频/音频	
CODEC 视频/音频	Amlogic Video Engine (AVE) 支持各种视频格式 HW UHD 4K H.265 75fps 支持分辨率 10 位宽的 4Kx2K@60fps 1080p H.265/H.264 60fps 支持通过HDMI输出 "逐行扫描" 支持各种分辨率/帧率 VP9-2 支持 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 支持 4Kx2K@60fps AVS2-P2 支持 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 支持 4Kx2K@30fps H.264 MVC 支持 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 支持 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP 支持 1080P@60fps AVS-P16(AVS) /AVS-P2 支持 Jizhun 支持 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL 支持 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL 支持 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 支持 1080P@60fps H.265/H.264 支持 1080P@60fps MJPEG 支持 JPEG 支持 (ISO/IEC-10918) 支持 JPEG 支持 *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm 支持 *.jpg 支持 Dolby VisionOptional, HDR10, HDR10, HLG 支持 PRIME HDR
图像/音频	JPEG 支持 H.265/H.264 支持/解码 JPEG 支持 H.265/H.264 支持 1080P@60fps 支持
显示	HDMI 2.1 支持 CEC, Dynamic HDR 支持 HDCP 2.2, 支持分辨率 4Kx2K@60 C 支持 VBS 480i/576i 支持 SD/HD/FHD 分辨率：480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p 支持 4Kx2K MIPI 4 支持 1920*1080 支持 支持 MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg 支持 7.1/5.1 支持 SPDIF/IEC958 支持 PCM 支持 TDM/PCM/I2S 支持 3 支持 TDM/PCM 支持 84kHz x32bits x 8ch 支持 96kHz x 32bits x 32ch and 支持 I2S 支持 384kHz x 32bits x 8ch 支持 PDM 支持 CIC, LPF 支持 HPF 支持 DMIC 支持 8 支持 DAC 支持 PCM 支持 I2SPCM
音频	HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
视频	Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpg
音乐	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/MP3
图像	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
USB	USB2.0, 支持 480Mbps/USB3.0, 支持 5.1Gbps
网口	千兆网口

HDMI	HDMI 2.2/1ch Lvds/1ch EDP
网口	千兆以太网 RJ45 支持全双工 100/1000M
WIFI/蓝牙	AP6398S(高通方案) 2.4G5.8G
4G	PCIE
存储	microSD (最大支持 128G)
硬盘	SATA Max2TB (最大支持)
电源	12V DC/3AΦ5.5*Φ2.5孔

处理器：Android

处理器：四核 A73 + 八核 A53，最高频率 2.2GHz，支持多线程处理

处理器：3 核 GPU，支持 OpenGL ES 3.0 和 Vulkan

处理器：AI 处理器，支持深度学习加速

处理器：支持 4K@60Hz HDR 视频解码和编码，支持 Dolby Vision 和 HDR10+

处理器：支持 4K@60Hz 10bit 视频输出，支持 HDMI 2.2 和 DisplayPort 1.4

处理器：支持双频段 WiFi 6 和蓝牙 5.2

处理器：AI 处理器，包含 12 核 NPU，s922x 支持 Amlogic

处理器：CPU 集成 GPU，支持 GPU 加速

处理器：4K@60Hz HDR 视频解码和编码，支持 CPU

处理器：S922x 支持 4K@60Hz 10bit 视频输出，支持 CPU arm cortex-a73

处理器：双核 cortex-a53 支持 4K@60Hz 10bit 视频输出，支持 CPU

CPU 支持 Neon SIMD

处理器：支持 Ave-10 视频解码和编码

处理器：支持 4Kx2K@60Hz 75Hz 视频输出

处理器：支持 TVP (TVP) 视频解码和编码

处理器：支持 MVC, MPEG-1/2/4, vc-1 /WMV, AVS, AVS , avs2 realvideo,

处理器：MJPEG, H.264, h265-10, VP9 支持 JPEG 视频解码和编码

处理器：支持 JPEG 视频解码和编码，支持 h.265/h.264 视频输出 1080p, 75Hz

处理器：支持 4Kx2K @ 60fp (3840 * 2160) 视频输出，支持 HDMI 2.2 和 DisplayPort 1.4K@60Hz

处理器：支持 HDCP 2.2, 支持 DAC, 支持 CVBS, 支持 Mipi DSI 4 路输出, 支持 I/O 支持 TDM, PCM, I2S 和 SPDIF 视频输出,

处理器：支持 PDM (dmic) 视频输出，支持 8 路音频输出 DVP 视频输出。

处理器：支持 2x2 WiFi (支持 2.4G 和 5.8G) 4.1

处理器：支持 Gigabit Ethernet 视频输出，支持 10GbE 网络输出

处理器：

- o Amlogic 处理器 ARM® Cortex™ A73 处理器 64 位 处理器 ARM® Cortex™ A53 处理器

处理器：GPU ARM Mali-G52 MP4

- o HW UHD 4KH.265 75fps 视频解码和编码 10 视频输出 1080p H.265/H.264 60fp sencoder

- o Dolby Vision 视频解码和编码 HDR10, HDR10+, HLG 和 PRIME HDR

- o Cortex-M4 核心 支持低功耗模式

- o 支持 TrustZone 安全引擎 DRM

- o WIFI, BT, USB, SD, 支持 eMMC, 支持 PCIe

o

Amlogic S922X 4K HDR Android OTT/IPTV Set Top Box (STB) CPU GPU, CODEC 4K HDR AP

CPU 三核 Cortex-A53 + 双核 Cortex-A73，最高主频可达 2.3GHz。CPU 核心支持 NEON SIMD 技术，能够高效处理浮点运算和 SIMD 数据。


GPU ARM Mali-G52 MP4 OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.0 OpenCL 2.0
2.5D CPU GPU HDR10, HDR10, HLG PRIME HDR
Dolby Vision, REC709/BT2020,
,


Amlogic Video Engine (AVE-10) Cortex-A53 CODEC
AVE-10 4Kx2K 75fps Trusted Video Path (TVP)
MVC, MPEG- 1/2/4, VC-1/WMV, AVS, AVS, AVS2 RealVideo, MJPEG, H.264, H265-10, VP9 JPEG
JPEG H.265/H.264 1080p 60fps


Amlogic S922X 8K@60Hz 4K@120Hz / 4K@144Hz / 4K@240Hz HDMI2.1 8K@60Hz 4K@120Hz 3D, Dynamic HDR, CEC 8K, HDCP 2.2, DAC 32bit, CVBS, 4K@120Hz 4 MIPI DSI, TDM, PCM, I2S/SPDIF, PDM (DMIC) 8 DVP

Amlogic S922X 电视棒 demuxcan
电视棒 demuxcan
电视棒 demuxcan

10/100/1000M Ethernet
MAC ဆိပ် RGMII, 10/100M Ethernet PHY, ဆိပ် USB XHCI OTG 2.0 ဆိပ်ဆိပ်, USB3.0 ဆိပ် PCIe
ဆိပ်ဆိပ်







Android TV ကြည့်တဲ့
မြန်မာ အသုတေသန
မြန်မာ အသုတေသန

Android TV
4K

Android TV

Android TV
Wi-Fi, HDMI, USB
Bluetooth
USB

Android TV សម្រាប់បន្ទាន់
Android TV សម្រាប់បន្ទាន់

Android TV សម្រាប់បន្ទាន់
Android TV សម្រាប់បន្ទាន់
Android TV សម្រាប់បន្ទាន់
Android TV សម្រាប់បន្ទាន់
Android TV សម្រាប់បន្ទាន់

Android TV សម្រាប់បន្ទាន់
Android TV សម្រាប់បន្ទាន់
Android TV សម្រាប់បន្ទាន់
Android TV សម្រាប់បន្ទាន់
Android TV សម្រាប់បន្ទាន់