

Android HMI, Android HMI

<p>Amlogic T962E2 HDMI</p> <p>Amlogic T962E2 Quad-Core ARM Cortex-A55 2.0GHz</p> <p>ARM Mali-G31 MP2</p> <p>DDR4: 2GB/4GB</p> <p>eMMC 16G/32GB</p> <p>Android 8.1/9.0</p> <p>WiFi IEEE 802.11ac/a/b/g/n(UWE5621DS) 2.4G/5G</p> <p>MIMO(2T2R)</p> <p>100M / 1000M</p> <p>5.0</p>	
<p>AV1 4Kx2K@75fps,VP9/H.265 8Kx4K@24fps,VP9/H.265/AVS2 4Kx2K@60fps,H.264 4Kx2K @30fps, AVS/VC-1/MPEG-4 1080P @60fps</p> <p>H.264 1080P @30fps</p> <p>HD MPEG1/2/4,H.265/HEVC,AVS2, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10</p> <p>Avi/Rm/Rmvp/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg</p> <p>MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC</p>	
<p>HDR 10/10, Dolby Vision</p> <p>Widevine (Verimatrix/Playready)</p>	
<p>HDMI</p> <p>1 * HDMI</p> <p>1 * HDMI (HDMI 2.1)</p>	
<p>1 * </p> <p>1 * 2.0,</p> <p>1 * USB3.0,</p> <p>USB Flash Drive USB HDD</p>	
<p>1 * </p>	
<p>1 * RJ45</p> <p>1 * TF</p> <p>5V/2A</p> <p>AC100-240V 50/60Hz</p> <p>: ; :</p> <p>RTC USB</p>	
<p>HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF</p>	
<p>Miracast, DLNA, Skype, Netflix, Twitter, Picasa, Youtube, Flickr, Facebook, ,</p>	
<p>Netfli, Hulu, Flixster, Youtube</p> <p>Android Market, Amazon App Store</p> <p>HDD, U Disk, TF</p> <p>USB BT; 2.4GHz</p>	



@mlogic

A-T8B043.07

T962E2

BONMON005

Android 電視盒 連接電視的步驟如下：
1. 將電視盒插入電視背面的 HDMI 埠。

2. 將電視盒的電源線插入電視背面的電源埠。

3. 將電視盒的遙控器插入電視盒的遙控器埠。如果沒有遙控器，您可以使用電視的遙控器。

4. 將電視盒的訊號線插入電視背面的訊號埠。

5. 將電視盒的網路線插入電視盒的網路埠。如果您沒有網路線，您可以使用無線網路。

6. 將電視盒的音訊線插入電視背面的音訊埠。

7. 將電視盒的電源線插入電視盒的電源埠。如果您沒有電源線，您可以使用電視的電源線。

8. 將電視盒的訊號線插入電視背面的訊號埠。

9. 將電視盒的音訊線插入電視背面的音訊埠。如果您沒有音訊線，您可以使用電視的音訊線。

10. 將電視盒的電源線插入電視盒的電源埠。

11. 將電視盒的訊號線插入電視背面的訊號埠。如果您沒有訊號線，您可以使用電視的訊號線。

12. 將電視盒的音訊線插入電視背面的音訊埠。

13. 將電視盒的電源線插入電視盒的電源埠。如果您沒有電源線，您可以使用電視的電源線。

14. 將電視盒的訊號線插入電視背面的訊號埠。

15. 將電視盒的音訊線插入電視背面的音訊埠。如果您沒有音訊線，您可以使用電視的音訊線。

16. 將電視盒的電源線插入電視盒的電源埠。

17. 將電視盒的訊號線插入電視背面的訊號埠。如果您沒有訊號線，您可以使用電視的訊號線。

18. 將電視盒的音訊線插入電視背面的音訊埠。

19. 將電視盒的電源線插入電視盒的電源埠。如果您沒有電源線，您可以使用電視的電源線。

Streaming Box Android

!