

Amlogic T972 Dört Çekirdekli TV Yayın Kutusu

Özellikler

Model numarası.	Amlogic T972 TV Yayın Kutusu
İşlemci	Amlogic T972(T962X2) Dört Çekirdekli ARM Cortex A55 1.98GHZ
GPU	Penta Core ARM Mail-450
Veri depiřletim sistemiu	DDR4 2 GB/4 GB (isteęe baęlı)
ROM	16 GB eMMC (SD/USB aracılıęıyla 128 GB'a geniřletilebilir)
OS	Android 9.0

Video ve Ses CODEC'i

Video/Resim CODEC'i	<ul style="list-style-type: none">-4Kx2K@75fps'ye kadar özel donanım kod çözücülere sahip Amlogic Video Motoru (AVE-10)-Video/Resim Kod Çözme-VP9 Profili 2-10, 8Kx4K@24fps veya 4Kx2K@60fps'ye kadar-H.265 HEVC MP-10@L5.1 8Kx4K@24fps veya 4Kx2K@60fps'ye kadar-AVS2-P2 Profili 4Kx2K@60fps'ye kadar-H.264 AVC HP@L5.1 4Kx2K@30fps'ye kadar-H.264 MVC, 1080P@60fps'ye kadar-MPEG-4 ASP@L5, 1080P@60fps'ye kadar (ISO-14496)-WMV/VC-1 SP/MP/AP, 1080P@60fps'ye kadar-AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun Profili 1080P@60fps'ye kadar-MPEG-2 MP/HL, 1080P@60fps'ye kadar (ISO-13818)-MPEG-1 MP/HL, 1080P@60fps'ye kadar (ISO-11172)-Gerçek Video 8/9/10'dan 1080P@60fps'ye kadar-Çoklu dil ve çoklu formatlı alt başlık video desteęi-MJPEG ve JPEG sınırsız piksel çözünürlüğünde kod çözme (ISO/IEC-10918)-JPEG küçük resim, ölçekleme, döndürme ve geçiř efektlerini destekler-*.*mkv,*.*wmv,*.*mpg, *.*mpeg, *.*dat, *.*avi, *.*mov, *.*iso, *.*mp4, *.*rm ve *.*jpg dosya formatlarını destekler
Video/Resim Kodlama	<ul style="list-style-type: none">-VP9 Profili 2-10, 8Kx4K@24fps veya 4Kx2K@60fps'ye kadar-H.265 HEVC MP-10@L5.1 8Kx4K@24fps veya 4Kx2K@60fps'ye kadar-AVS2-P2 Profili 4Kx2K@60fps'ye kadar-H.264 AVC HP@L5.1 4Kx2K@30fps'ye kadar-H.264 MVC, 1080P@60fps'ye kadar-MPEG-4 ASP@L5, 1080P@60fps'ye kadar (ISO-14496)-WMV/VC-1 SP/MP/AP, 1080P@60fps'ye kadar-AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun Profili 1080P@60fps'ye kadar-MPEG-2 MP/HL, 1080P@60fps'ye kadar (ISO-13818)-MPEG-1 MP/HL, 1080P@60fps'ye kadar (ISO-11172)-Gerçek Video 8/9/10'dan 1080P@60fps'ye kadar-Çoklu dil ve çoklu formatlı alt başlık video desteęi-MJPEG ve JPEG sınırsız piksel çözünürlüğünde kod çözme (ISO/IEC-10918)-JPEG küçük resim, ölçekleme, döndürme ve geçiř efektlerini destekler-*.*mkv,*.*wmv,*.*mpg, *.*mpeg, *.*dat, *.*avi, *.*mov, *.*iso, *.*mp4, *.*rm ve *.*jpg dosya formatlarını destekler
Ses CODEC'i ve Giriř/Çıkıř	<p>MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby DTS Audio'yu destekler İsteęe baęlı ve 7.1/5.1 ařaęı karıřtırma ile programlanabilir</p> <p>Düşük güçlü VAD ve dahili AEC geridöngü yolu</p> <p>384kHz x32bit x 8 kanala veya 96kHzx 32bit x 32 kanala kadar TDM/PCM moduna ve 384 kHz x 32 bit x 8 kanala kadar I2S moduna sahip 3 dahili TDM/PCM/I2S baęlantı noktası</p> <p>Programlanabilir CIC, LPF ve HPF'li dijital mikrofon PDM ses giriři, 8'e kadar DMIC'yi destekler</p> <p>Dahili seri dijital ses SPDIF/IEC958 çıkıřı</p> <p>2 Sol/Saę analog giriř kanalı ve 2 Sol/Saę çıkıř kanalı</p> <p>I2SPCM kombinasyonuyla eř zamanlı çift ses stereo kanal çıkıřını destekler</p> <p>Ses hoparlörü için Audio EQ/DRC'yi destekler</p>
Kod Çözücü Formatı	HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Medya Formatı	Avi/Rm/Rmvp/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
Müzik Formatı	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE
Fotoęraf Formatı	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF


Liman


Ses giriři	1*3,5 MM kulaklık giriři
Video ıkıřı	1 * LVDS 40pin 2.0mm ift sıralı pin, 8bit/10bit ekranı destekler 1*V-By-one, isteęe baęlı seim iin
Video giriři	HDMI*3
Ses ıkıřı	4pin 2,5mm 10W8Q@2
Aę baęlantı noktası	*1 10M/100M RJ45 2.4G WIFIBT (ift bant 2.4G/5G WiFi seeneęi) PCIE yuvası(4)x1
USB2.0 baęlantı noktası	USB OTG*1(HOST olabilir) USB ANA SAYICI*4
Arka Iřık Arayüzü	*2, 6 pimli 2,0 mm
Kızılötesi Arayüz	*1, 7pin 2,0mm, LED gösterge ıřıklı (yeřil ve kırmızı)
Geniřletme baęlantı noktaları	Seri baęlantı noktaları*4
TF Kart Giriři	*1
SIM kart yuvası	*1


Gü


Gü kaynaęı	STB, 5VSB, 5V, 12V, 12pin 2,00mm 12V / 4pin 2,54mm, 12V / 2,5DC fiř
-------------	--


Amlogic T972 Dört ekirdekli TV Yayın Kutusu, farklı evrimii platformlar üzerinden multimedyaaya eriřmek iin televizyonunuza baęlayabileceęiniz bir TV ubuęu veya donanım kilididir. Amlogic T972 Dört ekirdekli TV Yayın Kutusu size büyük ekranda eęlenceye eriřmenin yeni bir yolunu sunar. İnternette alıřır, böylece televizyonunuzu, Youtube ve Netflix gibi popüler akıř uygulamaları dahil olmak üzere popüler Android uygulamalarına eriřebileceęiniz bir Android TV'ye dönüřtürebilirsiniz. Ama bu deęil. Ayrıca bazı Android oyunlarını televizyonunuzda da oynayabilirsiniz. Amlogic T972 Dört ekirdekli TV Yayın Kutusunda ok eřitli video formatları desteklenir ve Amlogic T972 Dört ekirdekli TV Yayın Kutusunda bir hafıza kartının yanı sıra bir kalem sürücü de kullanabilirsiniz.











T02ST02

Amlogic T972 dünya çapındaki UHD TV uygulamaları için tasarlanmış gelişmiş bir uygulama işlemcisidir. Güçlü bir CPU/GPU alt sistemini, sınıfının en iyisi HDR görüntü işleme hattını, güvenli bir 8K/4K video CODEC motorunu tüm önemli çevre birimleriyle birleştirerek en uygun maliyetli akıllı TV çipini oluşturur.

Ana sistem CPU'su, sistem performansını artırmak için paylaşımlı L3 önbelleğe sahip dört çekirdekli ARM Cortex-A55 CPU'dur. Ayrıca Cortex-A55 CPU, yazılım medyası işleme kapasitesini geliştirmek için NEON SIMD yardımcı işlemcisini içerir.

Grafik alt sistemi iki grafik motorundan ve esnek bir video/grafik çıkış hattından oluşur. ARM Mali-G31 MP2 GPU, tüm OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 ve OpenCL 2.0 grafik programlarını yönetirken, 2.5D grafik işlemcisi ek ölçeklendirme, alfa, döndürme ve renk alanı dönüştürme işlemlerini yönetir. CPU ve GPU birlikte tüm işletim sistemi, ağ, kullanıcı arayüzü ve oyunla ilgili görevleri yerine getirir.

Amlogic Video Motoru (AVE-10), Cortex-A55 CPU'ların tüm video CODEC işlemlerinden yükünü boşaltmak için özel donanım video kod çözücülerini ve kodlayıcıları kullanan bir alt sistemdir. AVE-10, güvenli DRM uygulamaları için Güvenilir Video Yolu (TVP) dahilinde 4K2K çözünürlüklü videonun kodunu çözebilir. MVC, MPEG-1/2/4, VC-1/WMV, AVS, AVS2, RealVideo, MJPEG, H.264, H265-10, VP9-10 ve ayrıca JPEG dahil tüm önemli video formatlarını destekler.

Video/grafik çıkış hattı; HDR10, HLG ve Technicolor Prime HDR işleme, BT.2020/ BT.2100 işleme, hareket telafili ve harekete uyarlanabilir ayırıcıyı, esnek programlanabilir süper skaler, yerel karartmayı ve birçok görüntü iyileştirme filtresini içerir geliştirilmiş görüntüyü video çıkış bağlantı noktalarına aktarmadan önce. 8 şeritli V-by-one ve çift kanallı LVDS arayüzü, UHD/FHD TV paneli ve dahili esnek zamanlama kontrol modülüne sahip 12 şeritli P2P arayüzü için mevcuttur

CEDS, CHPI, CMPI ve iSP dahil olmak üzere UHD TCON'suz paneller için isteğe bağlıdır. 3 HDMI 2.1 alıcı bağlantı noktası artı iki set CVBS kompozit analog giriş bağlantı noktası mevcuttur. HDMI bağlantı noktaları HDCP 1.4/2.2'yi destekler ve 4K2K'ya kadar HDR video alabilir. Amlogic T972, NTSC, PAL ve SECAM dahil dünya çapındaki analog TV standartlarını tam olarak destekleyen ATV demodülatörlerini entegre eder. DTV yayın akışları, dahili DTMB demodülatörü veya taşıma akışı (TS) arayüzü tarafından alınabilir. Yerleşik üç demux, harici ayarlayıcı/demodülatöre bağlanabilen seri aktarım akışı giriş arayüzünden gelen TV akışlarını işleyebilir. DVB Common Descrambler 1.0, DES, Triple DES (TDES/3DES) ve AES akışlı kripto formatlarına ek olarak desteklenir. Harici akıllı karta arayüz oluşturmak için entegre bir ISO7816 denetleyici dahildir. Amlogic T972, düşük güçlü uzak alan ses uygulaması için optimize edilmiştir. Güçlü ana CPU, en üst düzey ses ön uç ve uyandırma sözcük algoritmalarını etkinleştirebilir. Ayrıca sistem bekleme sırasında ultra düşük güçte işlemler için yerleşik Ses Etkinliği Algılama (VAD) modülüne sahiptir ve 8 kanala kadar PDM, TDM ve I2S dahil tam dijital MIC arayüzü mevcuttur. Amlogic T972 SoC, RGMII'li 10/100/1000M Ethernet MAC, 10/100M Ethernet PHY, USB 2.0 yüksek hızlı bağlantı noktası, SDIO 3.0 denetleyicisi, eMMC 5.0 denetleyicisi, SLC NAND denetleyicisi ve çoklu SDIO dahil olmak üzere zengin gelişmiş ağ ve çevre birimi arayüzlerini entegre eder. /SD kart denetleyicileri, UART, I2C, yüksek hızlı SPI PWM'ler ve yerleşik IR blaster. Esnek ve programlanabilir QoS tabanlı anahtar yapısı ve bellek denetleyicisi, tüm işlem çekirdeklerini ve çevre birimlerini birbirine bağlar ve DRAM bellek veriyoluna bağlanır. SecureOS, Linux ve GNU/GCC Android araç zincirini kullanan standart geliştirme ortamı desteklenir. Daha fazla bilgi için lütfen AMLOGIC satış temsilcinizle iletişime geçin.

CPU Alt Sistemi

Dört çekirdekli ARM Cortex-A55 CPU
Neon uzantılarına sahip ARMv8.2 mimarisi
Birleşik sistem L3 önbelleği
Gelişmiş TrustZone güvenlik sistemi
Dahili QoS tabanlı anahtarlama yapılarını kullanarak uygulama tabanlı trafik optimizasyonu
CoreSight hata ayıklayıcı desteği

3D Grafik İşleme Ünitesi

ARM Mali-G31 MP2 GPU
4 genişlikte çözgü, çift dokulu boru, 2 adet 4 genişlikte uygulama motoru (EE)
Eşzamanlı çok çekirdekli işlem
OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 ve OpenCL 2.0 desteği

2.5 D Grafik İşlemci

Çift girişli ve tek çıkışlı hızlı bitblt motoru
Programlanabilir tarama işlemleri (ROP)
Programlanabilir çok fazlı ölçeklendirme filtresi
Çoklu video formatlarını 4:2:0, 4:2:2 ve 4:4:4 ve çoklu piksel formatlarını (8/16/24/32 bit grafik katmanı) destekler
Hızlı renk alanı dönüşümü
Gelişmiş titreme önleyici filtre

Kripto Motoru

128/256 bit anahtarlara, standart 16 bayt blok boyutuna ve akışlı ECB, CBC ve CTR modlarına sahip AES blok şifreleme
DES için 64 bit anahtarı ve 3DES için 192 bit anahtarı destekleyen ECB ve CBC modlarına sahip DES/3DES blok şifresi

Taşıma akışı şifrelemesi için donanım anahtar merdiveni işlemi ve DVB-CSA
Yerleşik donanım Gerçek Rastgele Sayı Üreteci (TRNG) ve SHA-1/SHA-2 motoru

Video/Resim CODEC'i

4Kx2K@75fps'ye kadar özel donanım kod çözücülere sahip Amlogic Video Motoru (AVE-10)
Video/Resim Kod Çözme
VP9 Profili 2-10, 8Kx4K@24fps veya 4Kx2K@60fps'ye kadar
H.265 HEVC MP-10@L5.1, 8Kx4K@24fps veya 4Kx2K@60fps'ye kadar
4Kx2K@60fps'ye kadar AVS2-P2 Profili
H.264 AVC HP@L5.1, 4Kx2K@30fps'ye kadar
H.264 MVC, 1080P@60fps'ye kadar
MPEG-4 ASP@L5, 1080P@60fps'ye kadar (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP, 1080P@60fps'ye kadar
AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun Profili 1080P@60fps'ye kadar
MPEG-2 MP/HL, 1080P@60fps'ye kadar (ISO-13818)
MPEG-1 MP/HL, 1080P@60fps'ye kadar (ISO-11172)
RealVideo 8/9/10 1080P@60fps'ye kadar
Çoklu dil ve çoklu format alt başlık video desteği
MJPEG ve JPEG sınırsız piksel çözünürlüğünde kod çözme (ISO/IEC-10918)
JPEG küçük resmini, ölçeklendirmeyi, döndürmeyi ve geçiş efektlerini destekler
.mkv,.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm ve *.jpg dosya formatlarını destekler

9. Nesil Gelişmiş Amlogic TruLife Görüntü Motoru

HDR10/10, HLG, Technicolor Prime HDR'yi destekler
Rastgele gürültü için hareket dengelemeli gürültü azaltma ve 3D dijital gürültü azaltma
Blok gürültüsü, sivrisinek gürültüsü, uzaysal gürültü, kontur gürültüsü azaltma
Hareket telafili ve harekete uyulanabilir ayırıcı
Düşük açı koruması ve işleme ile kenar enterpolasyonu
3:2/2:2 açılır ve Film Üzerinde Video (VOF) algılama ve işleme
Kontur giderme, halka giderme, LTI, CTI, jaggy giderme, zirveye çıkarma dahil SuperScaler teknolojisiyle akıllı keskinlik
Detay geliştirme için yerel kontrast ve dinamik Doğrusal olmayan kontrast
17x17x17 düğümlü 3D LUT'lar, kalibre edilmiş ekranları hedef renk alanıyla eşleştirmeye yetkin
4913 farklı kontrol noktası sağlar
Düşük doygunluk korumasına sahip yüksek hassasiyetli HSL renk alanı tabanlı renk yönetimi, mavi/yeşil uzantı elde etmek için bağımsız luma/ton/doygunluk ayarı, taze ton düzeltme ve video için daha geniş gam
Video karıştırıcı: 2 video düzlemi ve 2 grafik düzlemi
Video ve grafik katmanının bağımsız HDR yeniden eşlemesi
Yüksek nit'li arka ışıklar için yerel karartma kontrolü

LCD Panel Çıkışı

1, 2, 4 bölge destekli 8 şeritli V-By-One çıkışı, 4Kx2K 60Hz'e kadar çözünürlük
1920x1080 60Hz'e kadar çözünürlüğü destekleyen çift kanallı LVDS çıkışı
Programlanabilir HD/FHD zamanlama denetleyicisi ile dahili (1 bağlantı noktalı 6 çift)/(2 bağlantı noktalı 3 çift) mini LVDS çıkışı İsteğe bağlı 1920x1080Hz'e kadar çözünürlük
Programlanabilir UHD zamanlama denetleyicisi ile 12 şeritli CEDS/CHPI/CMPI/iSP çıkışı UHD TCON'suz panel için isteğe bağlı, 4Kx2K 60Hz'e kadar çözünürlük
LCD panel ayarı için üç bağımsız Gama tablosu
Farklı LCD panel renk derinliğine eşleme için renk taklidi mantığı

Video Giriş/Çıkış Arayüzü

Dinamik HDR, ARC, HDCP 1.4 /2.2, 4Kx2K@60 maksimum çözünürlük girişine sahip 3x HDMI 2.1 alıcı bağlantı noktası

2x CVBS 480i/576i standart tanımlı giriş

CVBS (PAL/NTSC) bypass çıkışını destekler

8 bit RGB565, CCIR656, CCIR601, YUV422, YCbCr422'yi destekleyen ITU 601/656 paralel kamera girişi

Ses CODEC'i ve Giriş/Çıkış

MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby DTS Audio'yu destekler İsteğe bağlı ve 7.1/5.1 aşığı karıştırma ile programlanabilir

Düşük güçlü VAD ve dahili AEC geridöngü yolu

384kHz x32bit x 8 kanala veya 96kHzx 32bit x 32 kanala kadar TDM/PCM moduna ve 384 kHz x 32 bit x 8 kanala kadar I2S moduna sahip 3 dahili TDM/PCM/I2S bağlantı noktası

Programlanabilir CIC, LPF ve HPF'li dijital mikrofon PDM ses girişi, 8'e kadar DMIC'yi destekler

Dahili seri dijital ses SPDIF/IEC958 çıkışı

2 Sol/Sağ analog giriş kanalı ve 2 Sol/Sağ çıkış kanalı

I2SPCM kombinasyonu ile eş zamanlı çift ses stereo kanal çıkışını destekler

Ses hoparlörü için Audio EQ/DRC'yi destekler

TV Demodülatörü

Standartlarla uyumlu NTSC, NTSC-J, PAL-BG, PAL-DK1, PAL-I, PAL-DK, PAL-M, PAL-N, SE-CAM-DK2, SECAM-DK3, SECAM-L ATV demodülatörleri

Dünya çapında analog TV ses standardı: BTSC, A2, EIA-J ve NICAM

Teletext, altyazı, V-chip'i destekler

DTMB/DVB-C/ DTV demodülatörleri

Yerleşik VIF demodülatörü, tuner modülünden düşük IF arayüzünü destekler

DTV Yayın Arayüzü

Harici dijital TV tarayıcısına/demodülatörüne bağlanmak için yerleşik demux işlemcili 3x Aktarım akışı (TS) giriş arayüzü

Ayarlayıcıyı ve demodülatörü kontrol etmek için yerleşik PWM, I2C ve SPI arayüzleri

Entegre ISO 7816 akıllı kart denetleyicisi

Bellek ve Depolama Arayüzü

Çift aşamalı ve maksimum 4 GB toplam adres alanına sahip 32 bit DRAM bellek arayüzü

JEDEC standardı DDR3-2133 /DDR3L-2133 /DDR4-2666 /LPDDR3-2133 ile uyumlu

/LPDDR4-3200 SDRAM

UHS-I SDR104'e kadar 2.x/3.x/4.x DS/HS modlarını destekleyen 1 bit ve 4 bit veri yolu genişliğine sahip SDSC/SDHC/SDXC kartı ve SDIO arayüzü

1/4/8 bit veri yolu genişliğine sahip eMMC bellek arayüzü, 5.0 HS400 spesifikasyonunu tam olarak destekler

SLC NAND Flaş denetleyici

Güvenli anahtar depolama için dahili 4K bit OTP bellek

Ağ Arayüzü

RGMII arayüzlü IEEE 802.3 10/100/1000M Ethernet MAC

10/100M Ethernet PHY arayüzü

USB veya SDIO aracılığıyla WiFi/IEEE802.11 desteği

USB veya UART aracılığıyla Bluetooth desteği

Karışık WiFi ve BT trafiği için optimize edilmiş ağ arayüzü

Entegre G/Ç Denetleyicileri ve Arayüzler

Üçlü USB 2.0 yüksek hızlı USB G/Ç, iki USB Host ve bir USB OTG
Çoklu UART'lar, I2C'ler ve PWM'ler SPI arayüzü
Programlanabilir uzaktan kumanda giriş devresi ve IR blaster çıkışı
4 giriş kanallı dahili 10bit SAR ADC
Yerleşik yukarı ve aşağı çekme özelliğine sahip Genel Amaçlı GÇ'ler
Sistem, Çevre Birimleri ve Çeşitli. Arayüzler
Entegre genel amaçlı zamanlayıcılar, sayıcılar, DMA kontrolörleri
24 MHz kristal girişi
ICE/JTAG kullanan yerleşik hata ayıklama arayüzü

Güç yönetimi

Yazılım tarafından kontrol edilen çoklu dahili güç alanları
CPU, sistem, DRAM vb. için çoklu uyku modları.
Çalışma frekanslarını ayarlamak için birden fazla dahili PLL
1,8V ve 3,3V için çok voltajlı I/O tasarımı

Güvenlik

Trustzone tabanlı Güvenilir Yürütme Ortamı (TEE)
Güvenli önyükleme, şifreli donanım kendi kendine kurulumlu OTP, bellek bütünlüğü denetleyicili
şifreli DRAM, donanım anahtar merdiveni ve dahili kontrol veri yolları ve depolama
Ayrılmış güvenli/güvenli olmayan Entropi gerçek RNG
Ön bölge/kimlik hafızası güvenlik kontrolü ve elektrikli çit
Donanım tabanlı Güvenilir Video Yolu (TVP) ve güvenli içerikler (SecureOS yazılımı gerektirir)
Güvenli IO ve güvenli saat

Paket

FCBGA, 19 mm x 19 mm, 0,65 top aralığı, RoHS uyumlu

Güçlü Amlogic T972 Dört Çekirdekli işlemciyle donatılmış TV Yayın Kutumuzla en üst düzey eğlenceyi yaşayın. İşte bu yüzden ev eğlence sisteminize mükemmel bir katkıdır:

- 1. Amlogic T972 Dört Çekirdekli İşlemci:** Gelişmiş Amlogic T972 Dört Çekirdekli işlemci sayesinde akış, oyun ve çoklu görevlerde akıcı ve duyarlı performansın keyfini çıkarın.
- 2. Çarpıcı 4K Çözünürlük:** Kendinizi gerçekten sürükleyici bir izleme deneyimi için kristal netliğinde görüntü kalitesi ve canlı renkler sunan nefes kesen 4K Ultra HD çözünürlüğe kaptırın.
- 3. Kesintisiz Akış:** Kesintisiz bağlantı ve Netflix, YouTube ve Amazon Prime Video gibi popüler yayın hizmetlerine yönelik destek sayesinde favori filmlerinizi, TV şovlarınızı ve videolarınızı kolaylıkla izleyin.
- 4. Hızlı ve Güvenilir:** Kesintisiz eğlence için sorunsuz oynatma ve minimum ara belleğe alma sağlayan ışık hızında performans ve güvenilir bağlantı deneyimini yaşayın.
- 5. Çok Yönlü Bağlantı:** HDMI, USB, Ethernet veya Bluetooth kullanarak TV'nize veya diğer

cihazlarınıza zahmetsizce bağlanarak çeşitli kaynaklardan en sevdiğiniz içeriğin keyfini çıkarmanıza olanak tanır.

6. **Kullanıcı dostu arayüz:** Basitlik ve rahatlık için tasarlanmış sezgisel kullanıcı arayüzünü kullanarak favori uygulamalarınızı ve içeriklerinizi arasında kolaylıkla gezin.
7. **Ses kontrolü:** Yalnızca sesinizi kullanarak içerik aramanıza, ayarları yapmanıza ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyan yerleşik ses kontrolü özellikleriyle TV Yayın Kutunuzu eller serbest olarak kontrol edin.
8. **Genişletilebilir Depolama:** Gerektiğinde ek depolama alanı eklemenize olanak tanıyan genişletilebilir depolama seçenekleri sayesinde favori uygulamalarınızı, oyunlarınızı ve medya dosyalarınızı kolaylıkla depolayın.
9. **Verimli enerji:** Enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanan TV Yayın Kutumuz, maksimum performans sunarken minimum güç tüketerek zaman içinde enerji maliyetlerinden tasarruf etmenize yardımcı olur.
10. **Şık ve Kompakt Tasarım:** TV Yayın Kutumuz, her türlü ev eğlence kurulumunu tamamlayan, oturma odanıza veya medya merkezimize şık bir dokunuş katan şık ve kompakt bir tasarıma sahiptir.

TV Yayın Kutumuzla ev eğlencesi deneyiminizi yükseltin [Amlogic T972 Dört Çekirdekli](#) işlemciyi kullanın ve parmaklarınızın ucunda saatlerce süren eğlencenin keyfini çıkarın.